

Saniflow IV – aks

- vhodná pro léčbu a prevenci dekubit **do stupně IV** (EPUAP)
- pro váhu pacienta 40 – 130 kg
- 8-mi stupňové nastavení tlaku podle hmotnosti pacienta
- vizuální displej pro dosažení požadovaného tlaku
- vizuální a zvukové alarmy v případě ztráty tlaku (např. únik)
- přepínač pro resetování akustického alarmu
- délka cyklu nastavitelná od 10 do 25 minut
- matrace má dvoukomorový systém plnění vzduchem
- 17 nebo 19 článků, jednotlivě vyměnitelné
- potah matrace s univerzálním zipem, nepropustný pro vodu
- rozměry matrace 90x200x17 cm
- nedílnou součástí je kompresor



Saniflow II a Saniflow II S – aks

Matrace jsou pro oba typy stejné:

- pro dekubity **do stupně II** (EPUAP)
- dvoukomorový systém plnění vzduchem, 17 vyměnitelných komor
- komory pod hlavou jsou statické
- voděodolný, prodyšný potah s přesahem pro zasunutí pod standardní matraci
- rozměr matrace: 200x90x13 cm, nosnost 40 – 120 kg
- nedílnou součástí musí být kompresor

Kompresor pro Saniflow II:

- cyklus kompresoru: 12 minut
- nastavení tlaku dle hmotnosti pacienta
- lze upevnit k lůžku
- vyměnitelné filtry, snadná údržba

Pro matraci Saniflow II S je kompresor dále vybaven akustickým alarmem a spínačem pro nastavení stabilního provozu kompresoru.



Matrace s kompresorem

- vhodná pro prevenci a léčbu dekubit
- tvořena ze dvou řad „bublin“ - komor, které jsou plněny vzduchem z kompresoru
- v rozměru 90 x 200 cm, výška je 6 cm, 130 komor
- nosnost matrace je 100 kg, barva béžová.

Kompresor je nedílnou součástí této matrace.

- průtok je max. 5 l/min. a je regulovatelný
- vyrábí se v šedé barvě, rozměry: 25 x 12 x 11 cm



Antidekubitní matrace s kompresorem PIUMA-UP

se doporučuje pro prevenci a léčbu dekubit, pro dlouhodobé terapie a domácí terapie. Délka cyklu pulzování matrace je 12 minut. Střídání kontaktních míst s pokožkou provádí jemnou masáž, která umožňuje dobrý průtok krve a dobré okysličení tkání, čímž se zabrání vzniku dekubit. Pomocí tlačítka snadno nastavíte tlak na základě hmotnosti pacienta.

- 18 prvků matrace Nylon + PVC o celkové výšce 10,2 cm jsou zvláště pohodlné, zajištěné knoflíky, snadno vyměnitelné v případě zlomení a omyvatelné.
- kompresor je možné díky plastovým hákům na zadní straně snadno umístit na všechny typy lůžek.

Technické údaje

kompresoru (LAR263)

- 220V / 50-60 Hz
- tlak: 40-100 mm Hg
- napájecí kabel: 2 m
- uvolnění vzduchu: 6-7 LPM
- doba cyklu: 12 minut
- rozměry: 260 x 130 x 100 mm
- hmotnost: 1,6 kg

matrace (LAR163)

- velikost matrace: 2000 x 900 x 110 mm
- materiál buňky, základny a krytu: Nylon[®]/PVC
- výška článků (nafouknutá): 7,6 cm
- hmotnost matrace: 6,5 kg
- nosnost: 145 kg



SOFTFORM[®] PREMIER ACTIVE 2RX

kombinuje aktivní a pasivní matraci. Bez ohledu na to, zda je kompresor vypnutý nebo zapnutý, poskytuje tato matrace díky speciální vysoké prořezávané pěně ochranu rizikových pacientů:

- je vhodná k prevenci vzniku nejvyšších stupňů dekubitů
- připojením jednotky 2RX pomáhá v léčbě již vzniklých dekubitů
- efektivní rozdělení tlaku
- je k dispozici v různých velikostech



105 mm

275 mm

155 mm

1,75 kg



830 - 900 mm
(10 mm zvýšení)
1000-1030-1050-
1150-1200 mm

1810-2100 mm
(10 mm zvýšení)

152 mm

14 kg

247,6 kg

80°



Jednotka 2RX

- intuitivní uživatelské rozhraní
- téměř tichý provoz (≤ 24dB)
- jedno nastavení tlaku
- 10minutový cyklus 1 v 2

- horní kryt
- pěnová vrstva
- vložka vzduchových buněk
- U jádro
- spodní kryt



Jedná se o zdravotnický prostředek. Před použitím si přečtěte návod. Vzhled a konfigurace výrobku uvedené v tomto propagačním materiálu jsou pouze ilustrativní. Uvedená cena odpovídá základnímu vybavení výrobku a konečná cena se od této může lišit. Pro detailní informace kontaktujte společnost SIVAK medical technology s. r. o.

STŘEDISKA firmy SIVAK:

- Na Topolce 1714/1b, 140 00 Praha
- v CSS Hrabyně, 747 67 Hrabyně

tel./fax: 261 211 788
tel./fax: 553 775 002

www.sivak.cz
info@sivak.cz
1/2024